



## Aquais | Semplicità a portata di tutti

Specifiche	Aquais 80	Aquais 90
Mobile esterno	Acciaio inox / PST	Acciaio inox / PST
Erogazione	Freddo, ambiente	Freddo, gasato, ambiente
Numero punti di erogazione	1	1
Altezza area di erogazione	270 mm	270 mm
Progetto risparmio energetico	Si	Si
Allarmi display	Si	Si
Capacità di refrigerazione <sup>[1][2]</sup>	25 L/h	25 L/h
Litri in continuo <sup>[1][2]</sup>	6 L	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 / 12 (°C)	3 / 12 (°C)
Temperatura regolabile	Si	Si
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 - Max 32 (°C)	Min 5 - Max 43 (°C)
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	-	Si
Capacità carbonatore	-	1.4 L
Prelievo acqua gasata	-	3 L
Pompante	-	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	-	Si
Rumorosità	<38 dB	<38 dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	1-5 bar	1-5 bar
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz	230 V 50 Hz
Assorbimento	0,7 A / 105 W	0,7 A / 110 W
Potenza compressore	1/15 Hp	1/15 Hp
Classe energetica	A+++	A+++
Gas refrigerante	R134a / R600a	R134a / R600a
Peso unità / Peso trasporto	15 / 17 (kg)	17 / 19 (kg)
Dimensioni (H x L x P)	38,5 x 24 x 46,2	38,5 x 24 x 46,2
Dimensioni imballo (H x L x P)	49 x 27 x 53	49 x 27 x 53
Unità per pallet	18	18

07/07/2020

Dati e caratteristiche possono subire variazioni senza alcun preavviso

Nota: [1] Δ=4; [2] Flusso dell'acqua L/min=3